



**ICE-Trade s.a.**  
International Conveyor Equipment & Trading

Passage de la Poste 3-2  
B-7700 Mouscron  
Belgium

Tel. + 32.56.48 18 80  
Fax + 32.56.48 18 88  
[info@ice-trade.com](mailto:info@ice-trade.com)  
[www.ice-trade.com](http://www.ice-trade.com)

## ICE-Trade ® Profil Presse



Die ICE-Trade Profil Presse ist konzipiert um nach der Kaltverklebung die Stollen und Wellkanten auf den Fördergurt zu pressen.

Ein bestimmter Andruck auf den Profilen liegt um  $7 \text{ kg/cm}^2$  welcher durch die individuell für jede Stolle und Wellkante auf Maß gefertigte Form übertragen wird.

Vor der ICE-Trade Profil Presse kann ein Arbeitstisch mit integriertem Transportband aufgebaut werden. Dies Tisch-Transportband wird den neu zu produzierenden Steilfördergurt transportieren um die Stollen und/oder Wellkanten nach der Verklebung zu verpressen.

So wie das Tisch-Transportband vorwärts und rückwärts bewegt werden kann, können die Wellkanten und Stollen entsprechend gepresst werden. Ein oder Zwei Schlitten mit dem Druckzylinder können montiert werden.



Die Formen zum Anpressen der Wellkanten sind auf Maß gefertigt um ein Optimum an Druck über eine maximale Oberfläche am Fuße der Wellkante zu gewährleisten. Dies sorgt für einen hohen Wert in der Klebehaftung.

Die Pressformen für die Stollen sind wie die Wellkantenformen ebenfalls galvanisiert.



Die Lagerung für die Formen ist unter der Tischplatte.



**ICE-Trade s.a.**  
International Conveyor Equipment & Trading

Tel. + 32.56.48 18 80  
Fax + 32.56.48 18 88  
[info@ice-trade.com](mailto:info@ice-trade.com)  
[www.ice-trade.com](http://www.ice-trade.com)



Das Bedienfeld verfügt über 2 Hand-Bedienung, der pneumatische Zylinder wird direkt gestoppt falls einer der zwei Handbedienknöpfe losgelassen wird. Darüber hinaus gibt es den Not-Aus-Knopf und einen Schalter für die Fahrriichtung des Zylinders nach unten oder oben. Um die Maschine herum befindet sich ein Not-Aus-Zugkabel.



Der Schlitten mit dem Druckzylinder kann leicht von rechts nach links und umgekehrt bewegt werden um die Stollenfüße zu pressen. Der Schlitten kann zum Querverfahren auch motorisiert werden



**ICE-Trade s.a.**  
International Conveyor Equipment & Trading

Tel. + 32.56.48 18 80  
Fax + 32.56.48 18 88  
[info@ice-trade.com](mailto:info@ice-trade.com)  
[www.ice-trade.com](http://www.ice-trade.com)

## Technische Spezifikationen

Type	ITPP-xxxx (max.Gurtbreite in mm)
Tiefe	0,8 m
Breite	abhängig von der erforderlichen max. Gurtbreite
Height *	2,1 m
Zylinder Hub *	abhängig von der Höhe der Profile zum Pressen
Gewicht	für 2m Gurtbreite 1.500 kg
Geräusch	< 70 dB (A)

\* Die Höhe der Profil Presse ist abhängig von der Hublänge des Zylinders, welcher abhängig ist von der Höhe der Profile zum Pressen.



Der Rahmen ist aus Vierkantprofilen gebaut und die Tischplatte ist mit Edelstahlblech abgedeckt, so wie auch die Abdeckungen unter der Tischplatte.

Haben Sie noch Fragen, rufen Sie uns einfach an.