



ICE-Trade s.a.

International Conveyor Equipment & Trading

Passage de la Poste 3-2
B-7700 Mouscron
Belgium

Tel. + 32.56.48 18 80

Fax + 32.56.48 18 88

info@ice-trade.com

www.ice-trade.com

ICE-Trade ® Schneepflügeleisten



Gummi Qualitäten

Typ	Dichte +/- 0,05	Härte Shore A +/- 5°	Zugfestig- keit daN/cm ²	Dehnung bei Bruch min. %	Abrieb mm ³ / 5N DIN 53516	Farbe
Crib 80 Black	1,20	82	170	400	100	Schwarz
Perf Bi Shore	I. Lage	Perf 80	I. Lage	Perf 60		Schwarz

Polyurethanqualität

Merkmale	Standard	
Härte	DIN 53505	80
Dichte	DIN 53749	1,21
Reißfestigkeit - ohne Beschädigung - mit Beschädigung	DIN 53515 DIN 53515	95 39
Dehnungsstärke	DIN 53504	41
Ausdehnung beim Reißen	DIN 53504	525
Dehnung bei Bruch	DIN 53512	44
Verdichtung eingestellt bei 25% Druck in 22 h bei 70° C	DIN 53517	19
Abrasionsresistenz	DIN 53516	19

Standard Längen

mm.
3000
3250
3500
3750
4000
4250
4500
4750
5000

Abm.

mm.
200 x 30
250 x 30
300 x 30
200 x 35
250 x 35
300 x 35
200 x 40
250 x 40
300 x 40
200 x 50
250 x 50
300 x 50

Weitere Abmessungen verfügbar auf Anfrage.

Die ICE-Trade Schneepflügeleisten in Gummi sind ab Lager lieferbar.