



ICE-Trade s.a.
International Conveyor Equipment & Trading

Passage de la Poste 3-2
B-7700 Mouscron
Belgium

Tel. + 32.56.48 18 80
Fax + 32.56.48 18 88
info@ice-trade.com
www.ice-trade.com

ICE-Trade ® Wickelmaschine



Die ICE-Trade Wickelmaschine wickelt Gummistreifen, Streifen für Seitenabdichtungen und andere flexible Materialien zu einer Rolle.

Die Standardgröße der Streifen ist ab ... bis 350 x 40 mm.

Abmessungen im Standard: bei aufgewickelter Rolle maximal \varnothing 950 mm, und 120 kg.

Gemäß Kundenwunsch können wir die Maschinenabmessungen den Maximalgewichten anderer Rollengrößen anpassen.



ICE-Trade s.a.
International Conveyor Equipment & Trading

Tel. + 32.56.48 18 80
Fax + 32.56.48 18 88
info@ice-trade.com
www.ice-trade.com



Die ausdehnbare Achse hat 8 sich mechanisch erweiternde Feder-Blöcke, welche die Achse im Durchmesser um 10 mm vergrößern. Dies ermöglicht das sichere Aufspannen der Wickelrolle.

Nachdem das Wickeln der Streifen beendet ist, drückt der Operator den Griff der Achse nach innen, so werden die 8 Blöcke eingezogen und der Durchmesser verringert sich wieder um 10mm. Auf diese Weise kann die Rolle einfach von der Welle entfernt werden.



Die ITWM mit Fußpedal-Bedienung hat zwei Geschwindigkeitseinstellungen: schnell und langsam. Das Fußpedal ist gemäß den Sicherheitsstandards der CE und funktioniert nach dem Prinzip „hold-to-run“.

Die Spulgeschwindigkeit kann variabel eingestellt werden.

Sie arbeitet im und gegen den Uhrzeigersinn. Gegen den Uhrzeigersinn ist richtig zum Aufwickeln.

Das Not-Aus-System besitzt die Klasse 4 des Sicherheitsstandards der CE.





ICE-Trade s.a.
International Conveyor Equipment & Trading

Tel. + 32.56.48 18 80
Fax + 32.56.48 18 88
info@ice-trade.com
www.ice-trade.com



Der Rahmen aus Stahl ist mit 2 Schichten Epoxidfarbe bemalt und 2 Schichten einer Acrylfarbe hoher Qualität in RAL Farbe, gemäß Kundenwunsch.

Die Hauben sind aus rostfreiem Stahl, das „Tischblatt“ ist aus Aluminium.

Elektrische Teile, die eingebaut sind: Ein Frequenz-Regulator von Lenze, Motor/Getriebe von Lenze, Nothaltsystem, der Klasse 4 des CE-Sicherheits-Standard. Andere elektrische Komponenten sind von Omron. Die eingebauten Lager sind von SKF.



Technische Spezifikation

Typ	ITWM
Länge	0.65 m
Breite	0,65 m
Höhe	1,4 m
Gewicht	350 kg
Höhe der Welle Position	0,7 m
Spulgeschwindigkeit	Variabel bis 14 U/min
Lärm	< 70 dB (A)
Spannung	230 V
Phasen	2
Stromstärke	10 A
Motor Spulachse	0,75 kW
Kette	Duplex
Max. Gewicht der Gummirolle	120 kg
Max. ø der Gummirolle	950 mm.



ICE-Trade s.a.
International Conveyor Equipment & Trading

Tel. + 32.56.48 18 80
Fax + 32.56.48 18 88
info@ice-trade.com
www.ice-trade.com

Wenn die Gummistreifen aus einer Rolle geschnitten werden, mit dem ICE-Trade Gurtschneidetisch, kann die Wickelmaschine hinter dem Gurtschneidetisch stehen und die Streifen wickeln. Dank den 4 Rädern (2 Laufrollen sind feststellbar) kann sie überallhin versetzt werden, wo sie gerade gebraucht wird.

Nachdem die Arbeit fertig ist, kann sie beiseite gestellt werden bis man sie wieder braucht. So spart man Produktionsplatz.



ICE-Trade Gurtschneidetisch

Das Resultat



Haben Sie noch Fragen, rufen Sie uns einfach an.